



ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ ตัว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลนาข่า ได้มีโครงการ ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น


โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ ตัว จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอคิว เข้าท์อีสต์ โอเอ อุตสาหกรรม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๔๕๓,๙๙๑.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องบันทึก NVR 302-S2-P


- รองรับรูปแบบวิดีโอ Ultra265/H.265/H.264
 - อินพุต 16 ช่อง
 - Plug & Play พร้อมอินเทอร์เฟซเครือข่าย PoE อิสระ 16
 - รองรับกล้องกระแสหลักตามมาตรฐาน ONVIF (โปรไฟล์ S, โปรไฟล์ G, โปรไฟล์ T) และโปรโตคอล RTSP
 - รองรับเอาต์พุต HDMI และ VGA พร้อมกัน
 - บันทึกความละเอียดสูงสุด 4K
 - เทคโนโลยี ANR เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูลเมื่อเครือข่ายถูกตัดการเชื่อมต่อ
 - รองรับการอัปเดตระบบคลาวด์
- กล้อง IP Camera 5 MP IPC2325LB-ADZK-G UNV
- ภาพคุณภาพสูงด้วยเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/2.7" ความละเอียด 5MP
 - 5MP (2880*1620)@ 25/20fps
 - อัลตรา 265, H.265, H.264, MJPEG
 - รองรับโหมดทางเดิน 9:16
 - ไมค์ในตัว
 - Smart IR ระยะ IR สูงสุด 50 ม. (164 ฟุต)
 - รองรับการ์ด Micro SD 256GB
 - การป้องกัน IP67
 - รองรับแหล่งจ่ายไฟ Poe

Gigabit Switching Hub TP-LINK 16 Port

Standards and Protocols : IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3uaz

 ปลัดเทศบาลฯ

 ผู้อำนวยการกอง

 เจ้าหน้าที่

 พิมพ์/ทาน

Interface : 16x10/100/1000Mbps ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)

Switching Type : Unmanaged

Switching Capacity : 32Gbps

Casing : Steel

Package Contents

16-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch

Power Cord

Installation Guide

Rackmount Kits

19" Rackmount Kit

Rubber Feet

Fan Quantity : Fanless

Inovative energy-efficient technology saves power consumption

Supports MAC address self-learning, Auto MDI/MDIX and Auto negotiation

Plug & play design

HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK 6TB

Brand SEAGATE

Model SKYHAWK (ST6000VX001)

Capacity 6TB

Cache 256MB

Interface SATA III

Rotational Speed 5400 RPM

Form Factor 3.5"

Package Dimension (W x D x H): 13.00 x 15.00 x 3.00 cm

Gross Weight 0.62 KG

Volume 585.00 cm³

ตู้เก็บอุปกรณ์ GERMANY (G1-60609) Wall Rack 9U

- Wall Rack 9U (60 cm.) GERMANY (G1-60609) "White-Gray

- Brand GERMANY

- Material Galvanize Steel


- Package Dimension (W x D x H) : 63.00 x 63.00 x 47.00 cm

- Gross Weight 25.27 KG

- Volume 186,543.00 cm³

SAMSUNG TV UHD LED (43", 4K, Smart)

รายละเอียดคุณลักษณะ


.....ผู้ดำเนินการกอง
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์/ทาน

- LED TV ขนาดหน้าจอ 43 นิ้ว
- Internet Connection: SMART TV
- ระบบภาพ: UHD/4K
- รองรับเครือข่าย Wireless
- CONTRAST RATIO: MEGA CONTRAST
- ความละเอียดจอภาพ RESOLUTION (PIXELS): 3840 x 2160
- ช่องการเชื่อมต่อ USB 2, HDMI 3, COMPONENT 1
- Design Panel: FLAT
- FEATURES: INTERNET TV, SMART TV, WEB BROWSER, DIGITAL TV
- ขนาดเครื่อง: H 56.30 x W 97.00 x D 5.80

สำรองไฟ UPS 1000VA ETECH Eazy IG

- มีระบบ EMI/RFI FILTER ป้องกันสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
- มีระบบตรวจการเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ (REPLACE BATT)
- มีระบบ AC & DC START และระบบชาร์ตอัตโนมัติขณะปิดเครื่อง
- มี RESET FUSE ป้องกันปัญหาไฟตันทางและไฟฟ้าลัดวงจร
- ช่องเสียบไฟแบบ UNIVERSAL เสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและแบน
- มาตรฐาน ม.อ.ก.1291 เล่ม 1-2553, 1291 เล่ม 2-2553, 1291 เล่ม 3-2555
- โรงงานผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

ตู้เก็บอุปกรณ์ Wall Rack CCTV OUTDOOR

- Link รุ่น UV-9002
- ประเภทอุปกรณ์ ตู้เหล็กกันน้ำภายนอกอาคารแบบแขวน (Hanging Cabinet Outdoor)
- ขนาด กว้าง 43 x สูง 65 x ลึก 15.8 ซม.
- มาตรฐาน ป้องกันน้ำ IP43, ISO 9001:2015, ISO 14001
- เหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้งใช้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- วัสดุ ผลิตจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสีความหนา 1.0 มม.
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต น้ำหนักเบาและกันสนิมได้อย่างสมบูรณ์

เสา CCTV สูง 4 เมตร

- เสา CCTV สูง 4 เมตร หนา 2.7 มม.
- เพลท 300 x 300 x 10 มม. ชุบกัลป์วาไนซ์

Link UT-8010 PoE Surge Protector

รุ่น UT-8010

ประเภทอุปกรณ์ Surge Protector

..... ปลัดเทศบาลฯ
 ผู้อำนวยการกอง
 เจ้าหน้าที่
 พิมพ์/ทาน

คุณลักษณะเด่น • Total Maximum discharge voltage (Vmax) 10kV (1.2/50-8/20,2)

- PoE power supply part with thermal protection
- Low limit voltage
- Low insertion loss
- Data transmission rate up to 1000Mbps
- Small volume, easy installation

มาตรฐาน IEC 61000-4-5

Ethernet Cable Support CAT 5E

พอร์ตเชื่อมต่อ (2) RJ45 10/100/1000 Mbps

อุณหภูมิ -40°C ~ +80°C

วัสดุ Plastic

Link UFH9511M

แบรนด์ Link

รุ่น UFH9511M

ประเภทอุปกรณ์ สายใยแก้วนำแสงแบบแบน (FTTH FLAT 1C)

สถานที่ใช้งาน สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (Indoor/Outdoor)

จำนวนเส้นแกนใยแก้วนำแสง 1 Core

การส่งสัญญาณแบบ โหมดเดี่ยว (Single-Mode)

เหมาะสำหรับ เดินสัญญาณกล่องวงจรปิดและระบบอินเทอร์เน็ต

มาตรฐาน ITU-T G.657A2

สี ดำ (Black)


วัสดุ Optical Fiber Strength Member, FRP / LSZH (UV

Stabilized) Sheath


อัตราการลามไฟ ไม่ก่อให้เกิดการลามไฟ LSZH เมื่อถูกไฟเผาจะมีควันน้อยและไม่มีสารพิษวัสดุ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก


(วิช มุทธสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

 ปลัดเทศบาล
.....ผู้ดำเนินการกอง
พ.ท.เจ้าหน้าที่
พ.ท.พิมพ์/ทวน